

hyCLEANER®

www.hycleaner.ru



hyCLEANER® blue EVO II

- **hyCLEANER® blue EVO II** – новая запатентованная система мойки крыш специально разработанная для различных форм и структур. Цепной привод и сильный захват подходит и для стеклянных поверхностей.
- **hyCLEANER® blue EVO II** работает безопасно, эффективно и экономично, легко в обслуживании.

Технические данные

Машина

Минимальная рабочая длина	1,70м
без щетки	1,13м
Минимальная рабочая ширина	1,28м
без щетки	0,83м
Минимальная рабочая высота	0,58м
Рабочий вес: ходовая часть	148кг
Подвижная нагрузка	94 кг/кВ.м.
Производительность мойки максимально	600 кв.м./час

Возможны технические доработки / 08.04.2013

Ходовая часть

Преодоление подъемов	50/119 °/%
Угол наклона	14,5/26 °/%
Гусеницы	72x10 см
Скорость движения	0-0,8 км/час
Клиренс	максимально 60 мм

Привод

Давление воды	от 120 Бар до 160 Бар
Расход воды	максимально 22 л/минуту
Электромотор	12,9 / 2,2 А/кВ



JSC TRANSLINE
Yakornaya str., 14/3, lit.A
St.-Petersburg, 195027 Russia
tel. 007(812)493-27-20
fax 007(812)493-27-21