

hyCLEANER®

www.hycleaner.ru

hyCLEANER® blue EVO III

- hyCLEANER® blue EVO III – новая запатентованная система мойки крыш специально разработанная для различных форм и структур. Цепной привод и сильный захват подходит и для стеклянных поверхностей.
- Der hyCLEANER® blue EVO III работает безопасно, эффективно и экономично, легко в обслуживании.

Технические характеристики

Машина

Минимальная рабочая длина	1,89м
без щетки	1,38м
Минимальная рабочая ширина	1,38м
без щетки	0,91м
Минимальная рабочая высота	0,58м
Рабочий вес:	ходовая часть ≤ 148кг Щетка ≤ 42кг
Подвижная нагрузка	ходовая часть 110кг/кВ.м/1,10кN/кВ.м. Щетка 43кг/кВ.м./0,43 кN/кВ.м.
Производительность мойки максимально	900 кв.м./час

Ходовая часть

Преодоление подъемов	25/47 °/%
Угол наклона	45/100 °/%
Гусеницы	56x10см
Скорость движения	0-1,0 км/час
Клиренс	максимально 140мм

Привод

Давление воды	от 120 до 160 Бар
Расход воды	от 9 до 12 л/минуту

Возможны технические доработки / 08.04.2013



JSC TRANSLINE
Yakornaya str., 14/3, lit.A
St.-Petersburg, 195027
Russia
tel. 007(812)493-27-20
fax 007(812)493-27-21