

hyCLEANER®

www.hycleaner.ru

hyCLEANER® red EVO I

hyCLEANER® red EVO I чистит фасады всех форм и материалов: бережно, эффективно, быстро и, в первую очередь, экономично. Оборудование работает только от высокого давления воды и не требует электропривода. Во время мойки очищается не только стекло, но и рама. Оборудование изготовлено из высоколегированной стали, поэтому можно применять воду после осмоса. Это означает, что на стекле не останется следов после высыхания.

Ходовые колеса не оставляют следов на поверхности фасадов.

Технические характеристики

Машина

Рабочая ширина щетки	1550мм
Диаметр щетки	550мм
Баланс движения максимально	1000мм
Диаметр большого ходового колеса	500мм
Диаметр маленького ходового колеса	260мм
Общий вес минимально	120кг
Подвижная нагрузка	мин 20кг/кВ.м. / 197 N/кВ.м. макс. 82 кг/кВ.м. / 807Т/кВ.м.

Привод

Давление воды	от 120 Бар до 160 Бар
Количество воды	от 9л/мин до 12 л/мин
Частота вращения регулируется давлением воды	
Подъемная скорость максимально	24 м/мин
Производительность мойки в зависимости от степени загрязнения поверхности максимально	18 кв.м./минуту

Возможны технические доработки / 05.08.2015